

RENOFORM MZAN 900 福斯金属成形油 MZAN 900

性能概述

RENOFORM MZAN 900 是一款高性能可乳化型的钢管扩径和成形润滑油。不含矿物油，采用一系列精选的功能添加剂来满足钢管扩径及成形的要求。

产品特点

- 具有良好的润滑性能和金属表面的高粘附性
- 乳化性能好
- 用清水就能冲洗去除
- 极佳的抗磨和极压性能
- 良好的防腐蚀性能

应用范围

- RENOFORM MZAN 900 主要应用于钢管扩径及润滑扩径头的伸缩机构
- RENOFORM MZAN 900 亦可用于需要乳化型成形油的金属材料成形工艺

储存条件

室温储存 (5 °C ~ 50 °C)

典型数据

性能	单位	RENOFORM MZAN 900	检测方法
外观	-	深褐色透明液体	目测
密度 (15 °C)	g/cm ³	1.025	GB/T 1884
运动粘度 (40 °C)	mm ² /s	450	GB/T 265
倾点	°C	- 9	GB/T 3535
腐蚀试验(铜片, 100 °C, 3 h)	等级	1b	GB/T 5096
锈蚀试验	等级	无锈蚀	ASTM D 665
pH (2%)	-	8.1	DIN 51369

以上数据为当前产品的典型数据，而并不等同于技术规范。

本产品资料仅供参考，所提供的信息和数据是当前生产的典型值，符合技术规范，可能会有变动。这些数据的准确性，没有任何明确的或暗示的对于产品的适销性、适合何种用途或任何其它保证。以上结论应从使用中得出，但是风险是同产品的使用相联系的。

德国福斯油品集团 - 福斯中国
GERMAN FUCHS GROUP - FUCHS CHINA

While the information and figures given here are typical of current production and confirm to specification, minor variations may occur. No warranty expressed or implied is given concerning the accuracy of the information or the suitability of the products.

page 1 of 1 version 10/02/2014
printed on 11/02/2014

